

# OBEJMY

## DO NAPRAW ORAZ ŁĄCZENIA RUR



### OBEJMY DO NAPRAWY I ŁĄCZENIA RUR

Obejmy przeznaczone są do szybkiej i całkowicie bezpiecznej naprawy rurociągów wykonanych z żeliwa, stali, PCV, PE i azbestocementu. Mogą być wykorzystane do reperacji dziur lub pęknięć rurociągu, wliczając w to również złamania poprzeczne. Mogą być wykorzystane również do łączenia dwóch rur. Obejmy przeznaczone są zarówno do instalacji na rurociągach zakopanych w ziemi jak prowadzonych na powierzchni. Medium, które występuje w naprawianym rurociągu może być zarówno woda jak i produkty ropopochodne.

Dużą zaletą tych obejm jest ich niewielka masa, wynikająca z rozwiązań konstrukcyjnych systemu zaciskowego, który pozwala jednocześnie na wykorzystanie obejm w bardzo ograniczonych przestrzeniach roboczych.

### BUDOWA

Obejma, wliczając w to cały system zaciskowy, wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, która zapewnia praktycznie nieograniczoną żywotność. Gumowe uszczelnienie labiryntowe posiada atest higieniczny i cechuje się żywotnością co najmniej 30 lat oraz zapewnia idealne uszczelnienie połączeń i uszkodzeń.

### ASORTYMENT

Obejmy produkowane są dla rurociągów o średnicach od DN40 do DN800, tj. dla rurociągów o średnicach zewnętrznych od 43 do 852 mm, standardowe długości obejm to 155, 195, 240 i 330 mm.

Na życzenie istnieje możliwość wykonania obejm o długości będącej wielokrotnością długości standardowej.



*Aspamet*

**ASPAMET Siuta Andrzej**

Rajsko, ul. Przemysłowa 4E

32-600 Oświęcim

Fax.: 33 486 79 66

Tel.: 33 486 79 60-69

Kom.: 795 539 412, 795 506 424

E-mail: [marketing.bielsko@aspamet.pl](mailto:marketing.bielsko@aspamet.pl)

[www.aspamet.pl](http://www.aspamet.pl)